



Die Ohaus SD Versandwaage – Wirtschaftlich und portabel

Die SD Serie ist ein gut gebaute, portable Plattformwaagen, die speziell für den täglichen Gebrauch entwickelt wurde. Die kompakte, robuste Plattform, die Anzeigeeinheit mit zwei Funktionstasten, der Batteriebetrieb und die flexible Montagefähigkeit der Anzeige erlauben ein vielseitiges Einsetzen der Waagen, immer, überall und zu einem erschwinglichen Preis.

Standardausstattung:

- 3 Wägebereiche: 35kg, 75kg, 200kg
- Maximale Auflösung 1:1.650 bis 1:2.200
- Kunststoffgehäuse mit verstärktem Rahmen
- Universal Tisch-/Wandhalterung inklusive
- Flexible Spiralkabel
- Lackierte Stahlplattform mit erhabenem, geprägtem Profil
- LCD mit schneller Gewichtsanzeige in kg oder kb
- Einfache 2-Tasten-Bedienung mit fühlbaren Drucktasten
- Netzbetrieb oder 360 Stunden Batteriebetrieb mit autom. Abschaltung
- Justierung in kg oder lb

Ohaus SD Versandwaage

Spezifikationen

Modell	SD35	SD75	SD200
Wägebereich x Alesbarkeit	35kg x 0.02kg	75kg x 0.05kg	200kg x 0.1kg
Maximale Auflösung	1:1.750	1:1.650	1:2.200
Justiergewicht (festgelegt)	25kg	50kg	100kg
Konstruktion	Kunststoffgehäuse und Anzeigenhalterung, lackierte Stahlplattform mit erhabenem, geprägtem Profil		
Wägeeinheiten	kg, lb		
Wägefunktionen	Wägen		
Linearität	± 1d		
Reproduzierbarkeit (Std. Abw.)	1d		
Display	LCD Display, 20mm hoch, 4-Digit, 7-Segmente		
Tasten	2 fühlbare Drucktasten: [ON/OFF Zero] / [UNITS Cal]		
Nullbereich	subtraktiv, gesamter Wägebereich		
Stabilisierungszeit	3 Sekunden		
Kabellänge	Spiralkabel 1.8m bis 2.7m (ausziehbar)		
Betriebstemperatur	5° bis 40°C 10%-80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend		
Stromversorgung	Netzadapter 9V DC / 100mA 3 "C" Alkaline Batterien (<i>nicht enthalten</i>)		
Batterielebensdauer	360 Stunden		
Autom. Abschaltung	4 Minuten ohne Aktivität (nur bei Batteriebetrieb)		
Lastkapazität	150% der Kapazität		
Größe des Anzeigeegerätes	210L x 91T x 39H mm		
Größe der Plattform	316L x 280T x 45H mm		
Versandmaße	380L x 100T x 465H mm		
Nettogewicht	2.6kg	3.3kg	
Versandgewicht	3.7kg	4.3kg	
Weitere Ausstattung	Justierung in kg oder lb, Justiersicherung über internen Schalter		

Maßzeichnungen

